

## NIV 18 LTX BL 1.6 (601614840) Akku-Nibbler

N.º da encomenda 601614840  
EAN 4061792183308



Imagem representativa



- Handlicher, leistungsstarker Akku-Nibbler für mühelose Schnitte in flachen und geformten Blechen
- Gute Kurvengängigkeit für Ausklinkungen und Innenausschnitte ab Radien von 40 mm
- Schnelle, werkzeuglose Anpassung der Schneidrichtung bis 360° in 45°-Schritten
- Hohe Vorschubkraft für schnellen Arbeitsfortschritt durch effizienten Brushless-Motor
- Stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit zur individuellen Anpassung an Material und Arbeitsaufgabe
- Verzugs- und funkenfreie Schnitte ohne lästigen Metallstaub
- Angenehmes Handling durch geringes Gewicht, schlanken Griffbereich und obenliegendem Schalter
- Metabo Quick: werkzeugloser Schnellwechsel von Matrize und Stempel
- Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
- Mit Spänefangsack zum Schutz vor Kontaktkorrosion durch liegendegebliebene Späne
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Valores técnicos

#### KENNWERTE

Voltagem da bateria	18 V
Espessura máx. da chapa para aço 400 N/mm <sup>2</sup>	1.6 mm / 0.0629 "
Espessura máx. da chapa para aço 600 N/mm <sup>2</sup>	1.2 mm / 0.0472 "
Espessura máx. da chapa para aço 800 N/mm <sup>2</sup>	0.7 mm / 0.0275 "

Espessura máx. da chapa para alumínio 250 N/mm<sup>2</sup> 2 mm / 0.0787 "

Número de cursos em vazio 660 - 2360 rpm

Velocidade de corte 1.2 - 2.6 m/min // 47.2 - 102.3 inch/min

Largura da faixa de corte 5 mm / 0.1968 "

Diâmetro do furo inicial 21 mm / 0.8267 "

Raio de curva menor 40 mm / 1.5748 "

Peso sem bateria 1.3 kg / 2.9 lbs

Peso com bateria 1.7 kg / 3.7 lbs

## VIBRATION

Cortar chapa 8 m/s<sup>2</sup>

Incerteza de medição K 1.6 m/s<sup>2</sup>

## GERÄUSCHEMISSION

Nível de pressão acústica 96 dB(A)

Nível de potência sonora (LwA) 107 dB(A)

Incerteza de medição K 3 dB(A)

## Âmbito da entrega

- Punção
- Molde
- Saco recolha de aparas
- Chave combinada
- metaBOX 145
- Sem bateria, sem carregador