

MT 18 LTX (613021890) Multitool sem fio

N.º da encomenda 613021890

EAN 4007430277558



Imagem representativa



- Multitool, a ferramenta multifunções sem fio, com elevado desempenho, comparável a uma ferramenta elétrica
- Indispensável na renovação de interiores para cortar, lixar, raspar e aparar os mais variados materiais
- Encabadouro da ferramenta concebido para compatibilidade máxima com acessórios OIS, Starlock e de outros fabricantes
- Metabo Quick para substituição rápida da ferramenta: poupança de tempo e fácil substituição dos acessórios
- Progresso de trabalho rápido graças ao amplo ângulo de oscilação e ao sistema eletrónico VTC de velocidade constante, mesmo sob carga
- Design compacto para ótimo manuseamento
- LED extra clara para boa visibilidade na área de trabalho
- Possibilidade de conexão a um aspirador universal
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Voltagem da bateria	18 V
Número de oscilações em vazio	7000 - 18000 rpm
Ângulo de oscilação esquerda/direita	1.6 °
Encabadouro	Compatível com OIS/Starlock

Base de lixar (canto a canto)	93 mm / 3 5/8 "
-------------------------------	-----------------

Peso sem bateria	1.4 kg / 3.1 lbs
------------------	------------------

Peso com bateria	1.8 kg / 4 lbs
------------------	----------------

VIBRAÇÃO

Lixar superfície	7.5 m/s ²
------------------	----------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
------------------------	----------------------

Raspar	11.5 m/s ²
--------	-----------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
------------------------	----------------------

Serrar com lâmina de serra de imersão	13 m/s ²
---------------------------------------	---------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
------------------------	----------------------

Serrar com lâmina de serra de segmentos	11.6 m/s ²
---	-----------------------

Incerteza de medição K	3 m/s ²
------------------------	--------------------

EMIÇÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	77 dB(A)
---------------------------	----------

Nível de potência sonora (LwA)	88 dB(A)
--------------------------------	----------

Incerteza de medição K	3 dB(A)
------------------------	---------

Âmbito da entrega

- Lâmina de serra circular de imersão de 32 mm HCS (madeira)
- Base de lixar triangular de 93 mm com fixação autoaderente
- 5 Folhas de lixa autoaderentes 93 mm P 80
- 5 Folhas de lixa autoaderentes 93 mm P 120
- Adaptador de aspiração
- Sem bateria, sem carregador