

## MA-MS 25 (601727850) Hochentaster-Aufsatz

N.º da encomenda 601727850  
EAN 4061792229518



Imagem representativa



- Sichere Baumpflege mit dem Hochentaster-Aufsatz des Metabo Multifunktionssystems, die All-in-one-Lösung für viele Gartenarbeiten
- Zusammen mit dem Akku-Multifunktionsantrieb MA 36-18 LTX BL Q ein umweltfreundliches, leises System, ideal für lärmsensible Bereiche
- Metabo Quick Schnellkupplungssystem für werkzeuglosen Aufsatzwechsel
- Präzise und kraftvolle Schnitte mit einer Kettengeschwindigkeit von bis zu 18 m/s
- Schaftverlängerung zur Erhöhung der Reichweite um 88 cm als Zubehör erhältlich
- Rückschlagarme Kette für leichtgängige, sichere Schnitte und geringe Vibrationen
- Automatische Kettenschmierung für höchste Schnittleistung bei minimalem Wartungsaufwand
- Einfaches Nachspannen und Wechseln der Sägekette
- Stabiler Anschlag aus Metall für optimale Führung und kraftsparendes Sägen
- Integrierter Haken zum Entfernen abgesägter Äste aus der Baumkrone
- Halbtransparenter Öltank zum bequemen Kontrollieren und Nachfüllen des Kettenöls
- Robust im Einsatz durch langlebiges Metallgetriebe

### Valores técnicos

#### KENNWERTE

Comprimento da calha	25 cm / 9 27/32 "
Comprimento de corte	24 cm / 9 7/16 "
Velocidade máx. da corrente, nível 1	16 m/s / 53 ft/s
Velocidade máx. da corrente, nível 2	18 m/s / 59 ft/min

Forma dos dentes da corrente de serra	Escopro de meio perfil / Baixo perfil
Divisão dos dentes da corrente de serra	3/8" LP
Espessura dos elos	1.3 mm / 0.05 "
Quantidade de elos	39
Volume do recipiente de óleo	120 ml
Comprimento	1230 mm / 48 7/16 "
Comprimento com acionamento	2005 mm / 78 15/16 "
Peso	1.7 kg / 3.7 lbs

## VIBRATION

Vibração	3.22 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## GERÄUSCHEMISSION

Nível de pressão acústica	93 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	108 dB(A)
Incerteza de medição K	1.29 dB(A)

## Âmbito da entrega

- Corrente de serra 25 cm (3/8" LP / 1,3 mm)
- Calha para serra 25 cm
- Proteção das correntes de serra
- Chave combinada