

KH 5-40 (600763500) Kombihammer

N.º da encomenda 600763500

EAN 4007430331724



Imagem representativa



- Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit

Valores técnicos

KENNWERTE

Energia máx. por golpe (EPTA)	7.1 J
Número máx. de impactos	2800 bpm
Potência nominal	1100 W
Ø de perfuração em betão com brocas de percussão	40 mm / 1 9/16 "
Ø de perfuração em alvenaria com coroas de perfuração	105 mm / 4 1/8 "
Rotações em vazio	620 rpm
Encabadouro	SDS-max
Diâmetro do colar de aperto	61 mm / 2.4 "

Peso sem cabo de alimentação	7.1 kg / 15.7 lbs
------------------------------	-------------------

Comprimento do cabo	4 m / 13 ft m
---------------------	---------------

VIBRATION

Furar com percussão	16.5 m/s ²
---------------------	-----------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
------------------------	----------------------

Demolir	13.3 m/s ²
---------	-----------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION

Nível de pressão acústica	95 dB(A)
---------------------------	----------

Nível de potência sonora (LwA)	106 dB(A)
--------------------------------	-----------

Incerteza de medição K	3 dB(A)
------------------------	---------

Âmbito da entrega

- Punho adicional revestido a borracha
- Limitador de profundidade
- Lubrificante para o encabadouro da ferramenta
- Mala em plástico