

KHE 5-40 (600391500) Kombihammer

N.º da encomenda 600391500
EAN 4061792199255



Imagem representativa



- Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Optimale Wärmeableitung und geringes Gewicht durch Magnesiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Staubarmes Meißeln und Bohren mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)
- Kohlebürstenverschleißanzeige
- Serviceanzeige z.B. bei anstehendem Kohlebürstenwechsel und Lichtsignal für Netzspannung
- Frühwarnsystem durch Service-LED zum gezielten Einplanen des Kohlebürstenwechsels 8 Arbeitsstunden vor Abschaltung

Valores técnicos

KENNWERTE

Energia máx. por golpe (EPTA)	8.5 J
Número máx. de impactos	3000 bpm

Potência nominal	1100 W
Ø de perfuração em betão com brocas de percussão	40 mm / 1 9/16 "
Rotações em vazio	350 - 540 rpm
Rotações com carga nominal	540 rpm
Encabadouro	SDS-max
Diâmetro do colar de aperto	61 mm / 2.4 "
Peso sem cabo de alimentação	7.1
Comprimento do cabo	6 m / 19.7 ft m

VIBRATION

Furar com percussão	14.6 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Demolir	9.7 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Nível de pressão acústica	95 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	106 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Punho adicional
- Limitador de profundidade
- Lubrificante para o encabadouro da ferramenta
- Pano de limpeza
- Mala em plástico