

KHEV 5-40 BL (600765500) Kombihammer

N.º da encomenda 600765500
EAN 4061792002326



Imagem representativa



- Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie und robusten Aluminiumdruckguss-Gehäusen von Getriebe und Motor
- Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
- Metabo VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: Entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren aktiv Vibrationen für gesundheitsschonendes Arbeiten auch im Dauereinsatz.
- Ergonomisch geformter, schlanker Griffbereich mit großem Gasgebeschalter für komfortables Arbeiten
- Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Anbohren und für Arbeiten in weicheren Materialien
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Staubarmes Meißeln und Bohren mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)

Valores técnicos

KENNWERTE

Energia máx. por golpe (EPTA)

8.7 J

Número máx. de impactos	2900 bpm
Potência nominal	1150 W
Ø de perfuração em betão com brocas de percussão	40 mm / 1 9/16 "
Ø de perfuração em alvenaria com coroas de perfuração	105 mm / 4 1/8 "
Rotações em vazio	350 / 500 rpm
Rotações com carga nominal	350 / 500 rpm
Encabadouro	SDS-max
Diâmetro do colar de aperto	64.6 mm / 2 9/16 "
Peso sem cabo de alimentação	8.3 kg / 18.3 lbs
Comprimento do cabo	6 m / 236 7/32 " m

VIBRATION

Furar com percussão	10.8 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Demolir	9.6 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Nível de pressão acústica	93 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	104 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Punho adicional revestido a borracha
- Limitador de profundidade
- Lubrificante para o encabadouro da ferramenta
- Pano de limpeza
- Mala em plástico