

KHEV 11-52 BL (600767500) Kombihammer

N.º da encomenda 600767500
EAN 4061792002630



Imagem representativa



- Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie und robusten Aluminiumdruckguss-Gehäusen von Getriebe und Motor
- Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
- Metabo VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: Entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren aktiv Vibrationen für gesundheitsschonendes Arbeiten auch im Dauereinsatz.
- Ergonomisch geformter, schlanker Griffbereich mit großem Gasgebeschalter für komfortables Arbeiten
- Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Anbohren und für Arbeiten in weicheen Materialien
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Staubarmes Meißeln und Bohren mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)

Valores técnicos

KENNWERTE

Energia máx. por golpe (EPTA)

18.8 J

Número máx. de impactos	2360 bpm
Potência nominal	1500 W
Ø de perfuração em betão com brocas de percussão	52 mm / 2 1/16 "
Rotações em vazio	200 / 270 rpm
Rotações com carga nominal	200 / 270 rpm
Encabadouro	SDS-max
Diâmetro do colar de aperto	85 mm / 3 11/32 "
Peso sem cabo de alimentação	12.4 kg / 27.3 lbs
Comprimento do cabo	6 m / 236 7/32 " m

VIBRATION

Furar com percussão	14.1 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Demolir	9.7 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Nível de pressão acústica	98 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	110 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Punho adicional revestido a borracha
- Lubrificante para o encabadouro da ferramenta
- Pano de limpeza
- Mala em plástico