

WEPBA 20-125 Quick DS BL (600643000) Rebarbadora angular

N.º da encomenda 600643000
EAN 4061792207165



Imagem representativa



- Rebarbadora angular prática de 2000 Watt para a utilização industrial: com motor sem escovas para produtividade máxima e durabilidade nunca antes alcançada
- Motor sem escovas altamente eficiente e livre de manutenção: refrigeração patenteada e proteção contra pó inovadora para durabilidade 3 vezes mais longa em relação aos motores com escovas
- Sistema eletrónico Tacho-Constamatic (TC): progresso de trabalho extremamente rápido graças à velocidade elevada, mesmo sob carga
- Substituição rápida do disco sem recurso a ferramentas; graças ao sistema Metabo M-Quick, basta acionar um botão
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT) com vibrações reduzidas
- Melhor sistema antivibrações: autobalancer integrado para redução das vibrações na mão e no braço até 50%, maior durabilidade da máquina, e vida útil dos discos abrasivos até duas vezes mais longa
- A melhor relação potência/área do punho no mercado para trabalhos de baixa fadiga
- Interruptor com função de homem-morto e manuseamento seguro graças ao interruptor ergonómico integrado antiderrapante
- Proteção máxima do utilizador graças ao travão rápido, sem contragolpes, proteção contra sobrecargas, arranque suave e proteção contra rearranque involuntário
- Caixa da engrenagem robusta e rotativa em ângulos de 90°, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte
- Manutenção extremamente fácil graças à tampa de substituição do cabo
- Filtro contra poeiras amovível, para proteção do motor contra partículas grosseiras
- Olhal em aço para o alojamento do mosquetão, protege a rebarbadora angular contra quedas ao trabalhar em alturas elevadas

VALORES CARACTERÍSTICOS

Ø do disco	125 mm // 5 "
Potência nominal	2000 W
Potência útil	1600 W
Rotações em vazio	11000 rpm
Binário	3.5
Rosca do veio	M 14
Peso sem cabo de alimentação	2.6 kg / 5.7 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

VIBRAÇÃO

Lixar superfície	5.08 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Polir	2.18 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

EMISSÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	86 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	97 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Resguardo de proteção
- Clipe para resguardo de proteção
- Flange de apoio
- Porca de fixação M-Quick
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)
- Filtro de proteção contra poeiras