

# W 9-115 Quick (600371000) Rebarbadora angular

N.º da encomenda 600371000 EAN 4007430244727



#### Imagem representativa









- Trabalho ainda menos cansativo: rebarbadora angular compacta com o punho mais reduzido da sua classe de potência, para uma ergonomia perfeita
- Maior durabilidade, maior potência: o motor Metabo Marathon com proteção contra pó patenteado, resistência a sobrecargas até 20% maior e binário 50% maior
- Substituição rápida do disco sem recurso a ferramentas; graças ao sistema Metabo M-Quick, basta acionar um botão
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utilizador e imediata continuação do trabalho
- Proteção contra rearranque involuntário após corte de corrente
- Caixa da engrenagem robusta e rotativa em ângulos de 90º, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte
- Escovas de carvão auto-stop (paragem automática) para proteção do motor

### Valores técnicos

### **VALORES CARACTERÍSTICOS**

| Ø do disco        | 115 mm // 4 1/2 " |
|-------------------|-------------------|
| Potência nominal  | 900 W             |
| Potência útil     | 550 W             |
| Rotações em vazio | 10500 rpm         |

| Rotações com carga nominal   | 7500 rpm           |
|------------------------------|--------------------|
| Binário                      | 2.5 Nm / 22 in-lbs |
| Rosca do veio                | M 14               |
| Área do punho                | 193 mm / 7.5594 "  |
| Peso sem cabo de alimentação | 2.1 kg / 4.6 lbs   |
| Comprimento do cabo          | 4 m / 13 ft        |

## **VIBRAÇÃO**

| Lixar superfície        | $4.9 \text{ m/s}^2$ |
|-------------------------|---------------------|
| Incerteza de medição K  | $1.5 \text{ m/s}^2$ |
| Lixar com folha de lixa | $2.5 \text{ m/s}^2$ |
| Incerteza de medição K  | $1.5 \text{ m/s}^2$ |

### **EMISSÃO DE RUÍDO**

| Nível de pressão acústica      | 93 dB(A)  |
|--------------------------------|-----------|
| Nível de potência sonora (LwA) | 104 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)   |

# Âmbito da entrega

- Resguardo de proteção
- Flange de apoio
- Porca de fixação M-Quick
- Punho adicional