

## WE 24-230 MVT Quick (606470000) Rebarbadora angular

N.º da encomenda 606470000  
EAN 4007430265302



Imagem representativa



- Motor Metabo Marathon com proteção contra poeiras patenteada, para maior durabilidade
- Desativação eletrónica de segurança: reduz os contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Punho principal rotativo e punho adicional montável em 3 posições para posição otimizada do punho mesmo ao cortar
- Metabo Quick, com porca de aperto rápido, para substituição do disco sem recurso a ferramentas
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- A limitação da corrente com arranque suave previne o acionamento do dispositivo de segurança ao arrancar a máquina
- Proteção eletrónica contra sobrecargas e proteção contra re arranque
- Metabo VibraTech (MVT): sistema de amortecimento integrado e punho adicional para redução das vibrações e proteção do utilizador
- O interruptor de segurança da Metabo impede o arranque involuntário da máquina
- Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor
- Aviso luminoso LED em caso de ativação da proteção contra re arranque involuntário ou sobreaquecimento

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Ø do disco       | 230 mm // 9 " |
| Potência nominal | 2400 W        |
| Potência útil    | 1600 W        |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Rotações em vazio            | 6600 rpm           |
| Rotações com carga nominal   | 4600 rpm           |
| Binário                      | 17 Nm / 150 in-lbs |
| Rosca do veio                | M 14               |
| Área do punho                | 144 mm / 5.669 "   |
| Peso sem cabo de alimentação | 5.8 kg / 12.8 lbs  |
| Comprimento do cabo          | 4 m / 13 ft        |

## VIBRAÇÃO

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Lixar superfície        | 6.2 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K  | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Lixar com folha de lixa | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K  | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## EMISSÃO DE RUÍDO

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Nível de pressão acústica      | 94 dB(A)  |
| Nível de potência sonora (LwA) | 105 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)   |

## Âmbito da entrega

- Resguardo de proteção
- Flange de apoio
- Porca de aperto rápido
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)