

# WE 22-230 MVT (606464260) Rebarbadora angular

N.º da encomenda 606464260 EAN 4007430268464



#### Imagem representativa











- Motor Metabo Marathon com proteção contra poeiras patenteada, para maior durabilidade
- Desativação eletrónica de segurança: reduz os contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Interruptor com função de homem morto, para elevada proteção do utilizador
- Punho principal rotativo e punho adicional montável em 3 posições para posição otimizada do punho mesmo ao cortar
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- A limitação da corrente com arranque suave previne o acionamento do dispositivo de segurança ao arrancar a máquina
- Proteção eletrónica contra sobrecargas e proteção contra rearranque
- Metabo VibraTech (MVT): sistema de amortecimento integrado e punho adicional para redução das vibrações e proteção do utilizador
- · O interruptor de segurança da Metabo impede o arranque involuntário da máquina
- Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor
- Aviso luminoso LED em caso de ativação da proteção contra rearranque involuntário ou sobreaquecimento

#### Valores técnicos

### **VALORES CARACTERÍSTICOS**

Ø do disco	230 mm // 9 "
Potência nominal	2200 W
Potência útil	1500 W

Rotações em vazio	6600 rpm
Rotações com carga nominal	4600 rpm
Binário	14 Nm / 124 in-lbs
Rosca do veio	M 14
Área do punho	144 mm / 5.669 "
Peso sem cabo de alimentação	5.8 kg / 12.8 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

# **VIBRAÇÃO**

Lixar superfície	$6.2 \text{ m/s}^2$
Incerteza de medição K	$1.5 \text{ m/s}^2$
Lixar com folha de lixa	$2.5 \text{ m/s}^2$
Incerteza de medição K	$1.5 \text{ m/s}^2$

### **EMISSÃO DE RUÍDO**

Nível de pressão acústica	94 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	105 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

### Âmbito da entrega

- Resguardo de proteção
- Flange de apoio
- Porca de aperto
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)
- · Chave de pinos