

## WE 2400 - 230 (606484000) Rebarbadora angular

N.º da encomenda 606484000  
EAN 4061792177376



Imagem representativa



- Motor robusto
- A limitação da corrente com arranque suave previne o acionamento do dispositivo de segurança ao arrancar a máquina
- Proteção contra re arranque involuntário: previne o arranque involuntário após cortes de corrente
- Possibilidade de montagem do punho adicional em três posições
- O interruptor de segurança da Metabo impede o arranque involuntário da máquina
- Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

Ø do disco	230 mm // 9 1/16 "
Potência nominal	2400 W
Potência útil	1540 W
Rotações em vazio	6600 rpm
Rotações com carga nominal	5000 rpm
Binário	14 Nm / 124 in-lbs
Rosca do veio	M 14

Área do punho	141 mm / 5.551 "
---------------	------------------

Peso sem cabo de alimentação	6 kg / 13.2 lbs
------------------------------	-----------------

Comprimento do cabo	4 m / 13 ft
---------------------	-------------

## VIBRAÇÃO

Lixar superfície	7 m/s <sup>2</sup>
------------------	--------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
------------------------	----------------------

Lixar com folha de lixa	3 m/s <sup>2</sup>
-------------------------	--------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
------------------------	----------------------

## EMISSÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	93 dB(A)
---------------------------	----------

Nível de potência sonora (LwA)	101 dB(A)
--------------------------------	-----------

Incerteza de medição K	3 dB(A)
------------------------	---------

## Âmbito da entrega

- Resguardo de proteção
- Flange de apoio
- Porca de aperto
- Punho adicional
- Chave de pinos