

## GE 950 G Plus (600618000) Retificadora direita

N.º da encomenda 600618000 EAN 4007430212412



Imagem representativa







- Retificadora direita com binário potente para trabalhos de lixagem exigentes com veio de lixagem longo
- Binário elevado e formato compacto graças à engrenagem planetária robusta
- Bloqueio do veio para mudança fácil da ferramenta
- Flange do rolamento em alumínio fundido sob pressão, para longa vida útil da máquina
- Sistema eletrónico Vario Constamatic (VC) para trabalhar com velocidade constante e adequada ao material, mesmo sob carga
- Regulador pré-seleção das rotações
- Paragem de segurança eletrónica do motor em caso de bloqueio, para um trabalho seguro
- · Proteção contra rearranque: previne o arranque involuntário após cortes de corrente
- · Proteção eletrónica contra sobrecargas para longa vida útil
- Colar de aperto preciso para utilização estacionária
- Tampa de proteção amovível em borracha, para trabalhar com conforto e segurança
- Design compacto para ótimo manuseamento
- Pinça de aperto de precisão para garantir a concentricidade
- Motor Metabo Marathon com proteção contra poeiras patenteada, para maior durabilidade
- A especialista: retificadora prática com binário especialmente elevado, para superfícies interiores e exteriores em combinação com os discos abrasivos lamelares (ver acessórios)

#### Valores técnicos

#### **VALORES CARACTERÍSTICOS**

Rotações em vazio 2500 - 8700 rpm

Potência nominal 950 W

Potência útil	510 W
Rotações com carga nominal	7200 rpm
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1 11/16 "
Orifício da pinça de aperto	6 mm / 0.2362 "
Peso sem cabo de alimentação	1.7 kg / 3.7 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

## **VIBRAÇÃO**

Lixar superfície (até Ø 25 mm)	$2.5 \text{ m/s}^2$
Incerteza de medição K	$1.5 \text{ m/s}^2$
Lixar superfície (até Ø 50 mm)	$2.5 \text{ m/s}^2$
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### **EMISSÃO DE RUÍDO**

Nível de pressão acústica	87 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	98 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

# Âmbito da entrega

- Pinça de aperto 6 mm
- Tampa de proteção em borracha
- 1 Chave de bocas