

## KFMPB 15-10 F (601755500) Chanfradora de cantos e arestas para metal

N.º da encomenda 601755500  
EAN 4007430298416



Imagem representativa



- Chanfradora de arestas para metal, para processamento de cordões de soldadura até 10 mm altura; proteção máxima do utilizador graças ao interruptor com função de homem morto e ao sistema de paragem
- Controlador patenteado One-touch: ajuste da profundidade sem ferramentas em intervalos de 0,1 mm; pontos fixos integrados impedem a alteração involuntária da profundidade de corte durante o trabalho
- Ajuste preciso do ângulo através das placas de guia
- Cabeça de chanfrar universal com três pastilhas reversíveis em metal duro, para todos os ângulos de 0-90°
- Ótimo controlo do trabalho graças às placas de guia de grandes dimensões
- Rolo de encosto para condução sobre tubos, para fácil processamento de cordões de soldadura
- Punho em arco regulável sem ferramentas, para uma condução segura e constante
- Motor Metabo Marathon com proteção contra poeiras patenteada, para maior durabilidade
- Sistema eletrónico de onda plena Tacho-Constamatic (TC): elevado avanço do trabalho graças às rotações constantes, mesmo sob carga
- O sistema de paragem mecânico patenteado imobiliza a máquina em 2 segundos após desligar
- Proteção eletrónica contra sobrecargas, arranque suave e proteção contra rearranque
- Proteção do utilizador graças aos resguardos laterais para desvio das aparas
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

Rotações em vazio

12500 rpm

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Potência nominal                               | 1550 W             |
| Potência útil                                  | 840 W              |
| Tipo de arestas                                | Chanfro            |
| Ângulo do chanfro                              | 0 - 90 °           |
| Largura máx. 45°                               | 14 mm / 9/16 "     |
| Altura máx. 45°                                | 10 mm / 3/8 "      |
| Regulação profundidade de corte                | 0.1 mm / 0.00394 " |
| Ø exterior mínimo das superfícies arredondadas | 75 mm / 2 15/16 "  |
| Peso sem cabo de alimentação                   | 5.1 kg / 11.2 lbs  |
| Comprimento do cabo                            | 4 m / 13 ft        |

## VIBRAÇÃO

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Vibração               | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## EMIÇÃO DE RUÍDO

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Nível de pressão acústica      | 91 dB(A)  |
| Nível de potência sonora (LwA) | 102 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)   |

## Âmbito da entrega

- 3 Pastilhas reversíveis em metal duro universais
- Rolo de encosto
- Chave de fendas para parafusos Torx 15
- Chave de fendas tam. 4 com punho em T
- Chave de bocas SW 10
- Punho fechado
- metaBOX 280 L