

## Set KS 66 FS (691135000) Serra circular

N.º da encomenda 691135000  
EAN 4061792173255



Imagem representativa



- Serra circular manual robusta, utilizável diretamente sobre as calhas-guia da Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti e de outros fabricantes
- Cortes transversais rápidos e precisos graças ao acoplamento fácil com uma calha transversal KFS da Metabo (acessório)
- Placa de guia leve em alumínio fundido sob pressão
- Punho com superfície antiderrapante Softgrip
- Indicador de corte bem visível, para serrar ao longo de linha de corte previamente traçada
- Ajustável a 0° para máxima precisão de corte
- Possibilidade de conexão a um aspirador universal
- Bocal de ejeção de aparas para qualquer posição de trabalho, com rotação e bloqueio personalizado

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

Potência nominal	1500 W
Potência útil	840 W
Profundidade máx. de corte a 90°	66 mm / 2 5/8 "
Profundidade máx. de corte a 45°	47 mm / 1 7/8 "
Profundidade de corte máx. com calha-guia	61 mm / 2 13/32 "
Ø da lâmina de serra x furo	190 x 30 mm // 7 1/2 x 1 3/16 "

Inclinação de/até	0 / + 47 °
Rotações em vazio	5000 rpm
Rotações com carga nominal	3800 rpm
Velocidade máx. de corte	50
Peso sem cabo de alimentação	4.9 kg / 10.8 lbs kg
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

## **EMISSÃO DE RUÍDO**

Nível de pressão acústica	95 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	106 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

## **Âmbito da entrega**

- Calha-guia FS 160 (160 cm)
- Lâmina de serra circular em metal duro (24 dentes)
- Paralela
- Chave sextavada