

KT 66 BL (691219000) Serra circular de imersão

N.º da encomenda 691219000

EAN 4061792237797



Imagem representativa



- Serra circular de imersão com motor sem escovas para imersão potente e cortes precisos até 66 mm (!) de profundidade
- Assentamento ajustável sem folgas nas calhas-guia da Metabo e outros fabricantes para resultados de corte exatos
- Utilização versátil graças à velocidade variável para os diferentes materiais
- Indicador duplo para o ajuste exato da profundidade de corte com ou sem calha-guia
- Com função de corte traseiro para passagens precisas, posição 0° e 45° ajustável para precisão máxima de corte
- Substituição rápida e simples da lâmina de serra através de alavanca, para o engate da posição de imersão e paragem do veio
- Adequada para serrar junto à parede
- Janela de inspeção no resguardo de proteção para condução precisa do corte
- Travão rápido da lâmina de serra, para maior segurança
- Serrar praticamente sem pó graças ao saco de poeiras de grandes dimensões ou através da ligação de um aspirador
- Bocal de ejeção de aparas para qualquer posição de trabalho, com rotação e bloqueio personalizado
- Paralela prática disponível como acessório (n.º de pedido 628029000)

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Potência nominal

1200 W

Profundidade máx. de corte a 90°

66 mm / 2 19/32 "

Profundidade máx. de corte a 45°	43 mm / 1 11/16 "
Profundidade de corte máx. com calha-guia	61 mm / 2 13/32 "
Ø da lâmina de serra x furo	165 x 20 mm // 6 1/2 x 5/8 "
Inclinação de/até	- 1 / + 46 °
Rotações em vazio	2250 - 5000 rpm
Peso sem cabo de alimentação	4.9 kg
Comprimento do cabo	4

VIBRAÇÃO

Serrar em placas de aglomerado	2.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

EMIÇÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	94 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	102 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Calha-guia FS 160 (160 cm)
- Lâmina de serra "precision cut wood - classic" 165×20 Z42 WZ 5°
- Saco de recolha de pó
- Chave sextavada
- metaBOX 340