

## MT 400 Quick Set (601406500) Multitool

N.º da encomenda 601406500  
EAN 4007430317315



Imagem representativa



- Indispensável na renovação de interiores para cortar, lixar, raspar e aparar os mais variados materiais
- Encabadouro da ferramenta concebido para compatibilidade máxima com acessórios OIS, Starlock e de outros fabricantes
- Metabo Quick para substituição rápida da ferramenta: poupança de tempo e fácil substituição dos acessórios
- Rápida e potente graças ao amplo ângulo de oscilação de 3,2° e ao sistema eletrónico VTC de velocidade constante, mesmo sob carga
- LED duplo intenso, para boa visibilidade da área de trabalho
- Design compacto para ótimo manuseamento
- Possibilidade de conexão a um aspirador universal
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

Número de oscilações em vazio	11000 - 18500 rpm
Potência nominal	400 W
Ângulo de oscilação esquerda/direita	1.6 °
Encabadouro	Compatível com OIS/Starlock
Base de lixar (canto a canto)	93 mm / 3 5/8 "

Peso sem cabo de alimentação	1.4 kg / 3.2 lbs
------------------------------	------------------

## VIBRAÇÃO

Lixar superfície	5 m/s <sup>2</sup>
------------------	--------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
------------------------	----------------------

Raspar	3.7 m/s <sup>2</sup>
--------	----------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
------------------------	----------------------

Serrar com lâmina de serra de imersão	6.1 m/s <sup>2</sup>
---------------------------------------	----------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
------------------------	----------------------

Serrar com lâmina de serra de segmentos	4.6 m/s <sup>2</sup>
---	----------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
------------------------	----------------------

## EMISSÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	83 dB(A)
---------------------------	----------

Nível de potência sonora (LwA)	94 dB(A)
--------------------------------	----------

Incerteza de medição K	3 dB(A)
------------------------	---------

## Âmbito da entrega

- Lâmina de serra circular de imersão de 32 mm HCS (madeira)
- Lâmina de serra de segmento de 85 mm bimetálica (madeira + metal)
- Espátula rígida de 52 mm HCS
- Base de lixar triangular de 93 mm com fixação autoaderente
- 5 Folhas de lixa autoaderentes 93 mm P 80
- 5 Folhas de lixa autoaderentes 93 mm P 120
- Adaptador de aspiração
- Adaptadores múltiplos
- Caixa de ferramentas
- metaBOX 145