

SXE 150-2.5 BL (615025000) Lixadeira de disco orbital

N.º da encomenda 615025000

EAN 4007430320858



Imagem representativa



- Lixadeira de disco orbital extremamente leve e plana de formato simétrico para facilidade ao trocar de mão ou operação com ambas as mãos
- Diâmetro orbital de 2,5 mm para máxima qualidade da superfície com boa capacidade de desbaste
- Interruptor antiderrapante com função de homem-morto para arranque seguro e possibilidade de comando das rotações
- Sistema eletrónico de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para lixar com rotações adequadas ao material, que se mantêm constantes mesmo sob carga
- Pré-ajuste eletrónico das rotações pretendidas
- O arranque suave minimiza os erros na superfície ao pousar
- Motor sem escovas exclusivo para eficiência máxima ao lixar, mesmo no funcionamento contínuo
- Vibrações mínimas para operação confortável em modo contínuo
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- O interruptor principal separado protege de arranques involuntários
- O travão do motor e do prato permite pousar rapidamente a máquina
- Possibilidade de conexão a um aspirador universal
- Prato de lixar com múltiplos furos para aspiração eficiente e maior durabilidade do abrasivo
- Ao trabalhar com folhas de lixa de 125 mm poderá utilizar o prato de lixar "multi-hole"; com Ø de 125 mm (acessório 630264000)
- Manutenção fácil graças ao cabo substituível

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Diâmetro do prato de apoio

150 mm / 5.91 "

Potência nominal	350 W
Rotações em vazio	4000 - 10000 rpm
Número de oscilações em vazio	8000 - 20000 rpm
Diâmetro orbital	2.5 mm / 0.1 "
Peso sem cabo de alimentação	1 kg / 2.2 lbs
Comprimento do cabo	4.3 m / 14 ft

VIBRAÇÃO

Lixar superfície	2.4 m/s ²
------------------	----------------------

EMIÇÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	71 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	82 dB(A)
Incerteza de medição K	2 dB(A)

Âmbito da entrega

- Prato de lixar "multi-hole" com fixação autoaderente
- Chave de bocas