

## OFE 738 (600738000) Tupia

N.º da encomenda 600738000  
EAN 4007430088109



Imagem representativa



- Condução estável e resistente à torção através de 2 colunas, para máxima precisão
- Pinça de aperto substituível, temperada e retificada, para garantir a concentricidade das ferramentas
- Bloqueio do veio para fácil troca das fresas
- Motor Metabo Marathon com proteção contra poeiras patenteada, para maior durabilidade
- Sistema eletrónico de onda plena Vario Constamatic (VC) para trabalhar com velocidade constante e adequada ao material, mesmo sob carga
- Regulador pré-seleção das rotações
- Proteção contra rearranque: previne o arranque involuntário após cortes de corrente
- Paragem de segurança eletrónica do motor em caso de bloqueio, para um trabalho seguro
- Base em alumínio fundido sob pressão com revestimento, para um movimento mais fácil
- Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor
- Possibilidade de utilização com placa intermédia na calha-guia (acessório)
- Fixação do motor no dispositivo de fresar tipo baioneta, adequada para trabalhar com veios flexíveis
- Possibilidade de conexão a um aspirador universal

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

Altura de curso máx.	50 mm / 2 "
Rotações em vazio	13000 - 34000 rpm
Potência nominal	710 W
Potência útil	430 W

rotações com carga nominal	24000 rpm
Orifício da pinça de aperto	8 mm / 0.315 "
Peso sem cabo de alimentação	3 kg / 6.6 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

## VIBRAÇÃO

Fresar em MDF	6 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## EMISSÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	83 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	94 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

## Âmbito da entrega

- Paralela
- Adaptador para aspiração
- Chave de bocas