

N.º da encomenda 601036890
EAN 4061792122741



Imagem representativa

Valores técnicos

KENNWERTE

Voltagem da bateria	12 V
Binário máx. macio	17 Nm / 150 in-lbs
Binário máx. duro	40 Nm / 354 in-lbs
Binário min. - máx.	0.5 - 5 Nm // 4 - 44 in-lbs
Ø de perfuração em aço	10 mm / 3/8 "
Ø de perfuração em madeira macia	18 mm / 23/32 "
Rotações em vazio	0 - 360 / 0 - 1400 rpm
Amplitude aperto da bucha	1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 "
Peso sem bateria	0.84 kg / 1.9 lbs
Peso com bateria	1.1 kg / 2.4 lbs

VIBRATION

Furar metal	3 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Aparafusar sem percussão	2.5 m/s ²
--------------------------	----------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION

Nível de pressão acústica	64 dB(A)
---------------------------	----------

Nível de potência sonora (LwA)	75 dB(A)
--------------------------------	----------

Incerteza de medição K	3 dB(A)
------------------------	---------

Âmbito da entrega

- Buchas de aperto rápido
- Gancho para cinto e depósito para pontas
- Sem bateria, sem carregador