

## KGS 315 Plus (0103150000) Kappsäge

N.º da encomenda 0103150000  
EAN 4003665505671



Imagem representativa



- Maximal flexibilidade ao serrar através do cabeçote giratório em ambos os lados e do suporte giratório em ambos os lados
- Excelente capacidade de corte através do motor universal de alta potência e da grande lâmina
- Velocidade variável para maior variedade de aplicações, por exemplo, para cortar perfis de alumínio e plástico
- Grande capacidade de corte através da função de tração para peças largas
- Transporte fácil através de ergonômicos alças de transporte e travagem do cabeçote
- Ótima aspiração de pó através do segundo ponto de aspiração diretamente na zona de corte
- Vario-Constamatic (VC)-eletrônica de onda completa para trabalhar com velocidades adequadas ao material, que permanecem quase constantes sob carga
- Metabo Quick para troca de lâmina sem ferramentas
- Arranque suave para longa vida útil do motor e da caixa de engrenagens
- Ajuste rápido e preciso dos ângulos comuns através dos pontos de parada
- Altura lateral ajustável para corte seguro
- Mola de tensão rápida para fixação segura da peça de trabalho de cima ou de frente
- Integridade das extensões de mesa ajustáveis em alumínio fundido
- Parafuso de profundidade para fácil criação de ranhuras
- Todos os escalões e elementos de controle visíveis e intuitivos a partir da posição de trabalho

### Valores técnicos

#### KENNWERTE

Dimensões	950 x 765 x 660 mm // 3.2 x 2.5 x 2.2 ft
Superfície de apoio	1070 x 505 x 365
Largura máx. de corte 90°/45°	320 / 223 mm // 12 9/16 / 8 3/4 "

Profundidade máx. de corte a 90°/45°	120 / 76 mm // 4 11/16 / 3 "
Capacidade de corte 90°/90°	320 x 120 mm // 12 9/16 x 4 11/16 "
Capacidade de corte 45°/45°	223 x 76 mm // 8 25/32 x 3 "
Regulação prato rotativo esq./dir.	47 / 60 °
Inclinação lâmina de serra esq./dir.	46 / 46 °
Lâmina de serra	315 x 30 mm // 12 3/8 x 1.181 "
Consumo de potência nominal S1 100%	1600 W
Consumo de potência nominal S6 20%	2200 W
Rotações em vazio	3100 - 4100 rpm
Rotações com carga nominal	4100 rpm
Velocidade de corte	51 - 68 m/s // 167 - 223 ft/s
Peso	27.2 kg / 60 lbs
Comprimento do cabo	2.1 m / 7 ft

## GERÄUSCHEMISSION

Nível de pressão acústica	89 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	98 dB(A)
Incerteza de medição K	2.6 dB(A)

## Âmbito da entrega

- Lâmina de serra em metal duro (84 dentes)
- 2 Extensões laterais da mesa integradas
- Grampo
- Adaptador de transição 35/58 mm