

KGS 216 M (691213000) Kappsäge

N.º da encomenda 691213000
EAN 4061792226081



Imagem representativa



- Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse mit Zugfunktion - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED
- Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
- Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Sägeblattneigung von -2 bis 47°, somit für Hinterschnitte geeignet
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
- Schnellspannzwinde zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen

Valores técnicos

KENNWERTE

Dimensões	710 x 476 x 512 mm // 27.95 x 18.74 x 20.15 "
Superfície de apoio	345 x 730 mm // 13 1/2 x 28 3/4 "
Largura máx. de corte 90°/45°	305 / 215 mm // 12 / 8 1/2 "
Profundidade máx. de corte a 90°/45°	70 / 40 mm // 2 3/4 / 1.57 "

Capacidade de corte 90°/90°	305 x 70 mm // 12 x 2 3/4 "
Capacidade de corte 45°/45°	215 x 40 mm // 8 1/2 x 1.57 "
Regulação prato rotativo esq./dir.	50 / 50 °
Inclinação lâmina de serra esq./dir.	47 / 2 °
Lâmina de serra	216 x 30 mm // 8 1/2 x 1.181 "
Consumo de potência nominal S1 100%	1200 W
Consumo de potência nominal S6 20%	1500 W
Rotações em vazio	5000 rpm
Rotações com carga nominal	3750 rpm
Velocidade de corte	57 m/s // 187 ft/min
Peso	13.4 kg / 29.54 lbs
Comprimento do cabo	2 m / 7 ft

GERÄUSCHEMISSION

Nível de pressão acústica	85 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	98 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Lâmina de serra "Precision cut wood - classic", 216×30 Z40
- 2 Extensões laterais da mesa integradas
- Batente de corte transversal
- Grampo
- Ferramenta para substituição da lâmina
- Enrolador de fio
- Saco de recolha de aparas
- Cavalete KSU 251