

KGS 254 M (613254000) Kappsäge

N.º da encomenda 613254000

EAN 4061792218192



Imagem representativa



- Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse mit Zugfunktion - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED
- Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
- Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Sägeblattneigung von -2 bis 47°, somit für Hinterschnitte geeignet
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
- Schnellspannzwinde zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen

Valores técnicos

KENNWERTE

Dimensões	726 x 485 x 543 mm // 28.6 x 19.1 x 21.37 "
Superfície de apoio	345 x 760 mm // 13.58 x 29.92 "
Largura máx. de corte 90°/45°	305 / 215 mm // 12 / 8 1/2 "
Profundidade máx. de corte a 90°/45°	92 / 47 mm // 3.6 / 1.85 "

Capacidade de corte 90°/90°	305 x 92 mm // 12 x 3.6 "
Capacidade de corte 45°/45°	215 x 47 mm // 8 1/2 x 1.85 "
Regulação prato rotativo esq./dir.	50 / 50 °
Inclinação lâmina de serra esq./dir.	47 / 2 °
Lâmina de serra	254 x 30 mm // 10 x 1.818 "
Consumo de potência nominal S1 100%	1450 W
Consumo de potência nominal S6 20%	1800 W
Rotações em vazio	4500 rpm
Rotações com carga nominal	3200 rpm
Velocidade de corte	60 m/s // 197 ft/min
Peso	16.1 kg / 35.5 lbs
Comprimento do cabo	2 m / 7 ft

GERÄUSCHEMISSION

Nível de pressão acústica	86 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	99 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Lâmina de serra "Precision cut wood - classic", 254×30 Z48
- 2 Extensões laterais da mesa integradas
- Batente de corte transversal
- Grampo
- Ferramenta para substituição da lâmina
- Enrolador de fio
- Saco de recolha de aparas