

KGT 305 M (619004000) Kapp- und Tischkreissäge

N.º da encomenda 619004000
EAN 4007430299741



Imagem representativa



- Kapp- und Gehrungssäge mit zusätzlicher Tischkreissägenfunktion für Längsschnitte
- Schnelle Umrüstung von Kapp- auf Tischbetrieb
- Kompaktes Leichtgewicht, ideal für den mobilen Einsatz
- Einfacher Transport durch Sägekopfsicherung
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten usw.
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

Valores técnicos

KENNWERTE

Dimensões	658 x 600 x 460 mm
Dimensões da mesa	462 x 261 mm
Altura de corte - operação de mesa	0 - 50 mm

Largura de corte transversal 90/45°	150 / 100 mm
Profundidade de corte transversal 90/45°	102 / 70 mm
Capacidade de corte 90°/90°	150 x 102 mm
Capacidade de corte 45°/45°	115 x 45 mm
Regulação prato rotativo esq./dir.	52 / 52 °
Inclinação lâmina de serra esq./dir.	47 / 2 °
Potência nominal	1600 W
Rotações em vazio	3700 rpm
Rotações com carga nominal	2750 rpm
Velocidade máx. de corte	60 m/s / 197 ft/s
Lâmina de serra	305 x 30 mm
Peso	22 kg
Comprimento do cabo	2.8 m

GERÄUSCHEMISSION

Nível de pressão acústica	95 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	98 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Lâmina de serra em metal duro (56 dentes)
- 2 Extensões laterais da mesa integradas
- Paralela
- Batente de corte transversal
- Grampo
- Saco de recolha de aparas
- Ferramenta para substituição da lâmina
- Empurrador