metabo

## BAS 318 Precision WNB (619009000) Bandsäge

N.º da encomenda 619009000 EAN 4007430304902



Imagem representativa





- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- · Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungrädern mit Gummibeschichtung
- Justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes oben und unten für exakte Schnittergebnisse
- · Zwei Schnittgeschwindigkeiten für unterschiedliche Anwendungen und Materialien
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
- · Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Komfortable Neigungsverstellung des Grauguss-Sägetisches für präzise Neigungsschnitte durch Zahnkranzführung
- · Schnellspannhebel und werkzeugloses Türöffnen für einfachen Sägeblattwechsel
- Blattspannanzeige mit Skala zur Kontrolle der Blattspannung
- Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
- LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
- Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich
- Schublade für einfache Entsorgung der aufgefangenen Sägespäne
- Ausziehbare Tischerweiterung zur sicheren Bearbeitung von großen Werkstücken
- Schneiden von Radien mit Kreisschnitteinrichtung (Zubehör)
- Nachschleifen von Flächen und geschweiften Sägeschnitten mit Bandschleifvorrichtung (Zubehör)
- Untergestell mit Rädern für komfortablen Positionswechsel

## Valores técnicos

## **KENNWERTE**

Dimensões	665 x 980 x 1600 mm // 26 3/16 x 38 19/32 x 63 "
Superfície de apoio	560 x 400 mm // 22 1/16 x 15 3/4 "
Altura de trabalho com cavalete	1000 mm / 40 "
Inclinação da mesa de corte	0 - 45 °
Altura de corte	170 mm / 6 1/2 "
Largura de passagem	307 mm / 12 3/32 "
Velocidade de corte	410 / 880 m/min
Comprimento fita de serra	2240 mm / 88 3/16 "
Tensão de rede	220 - 240 V
Potência nominal	900 W
Potência útil	660 W
Peso	79 kg / 174.2 lbs

## Âmbito da entrega

- · Lâmina para serra de fita universal A6
- Cavalete
- Paralela
- Batente angular
- Adaptador de aspiração (para Ø 44, 58, 100 mm)
- Depósito recolha de aparas
- Empurrador