

HWW 6000/50 Inox (600976000) Hauswasserwerk

N.º da encomenda 600976000
EAN 4007430239464



Imagem representativa



- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
- Elektronischer Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Mehrstufiges Pumpenlaufwerk für hohe Leistungsfähigkeit und leisen Betrieb
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom

Valores técnicos

KENNWERTE

Potência nominal	1300 W
Débito máx.	6000 l/h / 1585 gal/h
Altura máx. de transporte	55 m / 180 ft

Pressão máx.	5.5 bar / 79.8 psi
Altura de aspiração máx.	8 m / 26 ft
Pressão de arranque aprox.	1.6 bar / 23.2 psi
Pressão de paragem aprox.	5.5 bar / 79.8 psi
Casquilho de aspiração	1" com rosca fêmea
Ligação de pressão	1" com rosca fêmea
Volume aprox. do depósito	50 l / 13.2 gal
Caixa da bomba	Aço inoxidável
Tipo de proteção IP	IP X4
Veio de acionamento	Aço inoxidável
Depósito	Aço
Número de rodas	5
Dimensões	645 x 395 x 715 mm // 25 3/8 x 15 9/16 x 28 5/32 "
Peso	22.1 kg / 48.7 lbs
Comprimento do cabo	1.5 m / 5 ft

GERÄUSCHEMISSION

Nível de pressão acústica	63 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	75.9 dB(A)
Incerteza de medição K	2.3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Válvula de retenção
- Fita isoladora para roscas