

HHW 3500/25 Inox (600969000) Hauswasserwerk

N.º da encomenda 600969000

EAN 4007430239556



Imagem representativa



- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
- Druckschalter am Kessel für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom

Valores técnicos

KENNWERTE

Potência nominal	900 W
Débito máx.	3500 l/h / 925 gal/h
Altura máx. de transporte	45 m / 148 ft
Pressão máx.	4.5 bar / 65.3 psi
Altura de aspiração máx.	8 m / 26 ft

Pressão de arranque aprox.	1.4 bar / 20.3 psi
Pressão de paragem aprox.	3.2 bar / 46.4 psi
Casquilho de aspiração	1" com rosca fêmea
Ligação de pressão	1" com rosca fêmea
Volume aprox. do depósito	24 l / 6.3 gal
Caixa da bomba	Aço inoxidável
Tipo de proteção IP	IP X4
Veio de acionamento	Aço inoxidável
Depósito	Aço
Número de rodas	1
Dimensões	484 x 270 x 584 mm // 19 1/16 x 10 5/8 x 23 "
Peso	14.6 kg / 32 lbs
Comprimento do cabo	1.5 m / 5 ft

GERÄUSCHEMISSION

Nível de pressão acústica	68 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	81.1 dB(A)
Incerteza de medição K	2.9 dB(A)

Âmbito da entrega

- Válvula de retenção
- Fita isoladora para roscas