

## HHW 3500/25 G (600981000) Sistema de abastecimento doméstico de água

N.º da encomenda 600981000  
EAN 4061792001541



Imagem representativa



- Para fornecimento automático de água, irrigação de jardins, bombeamento de água subterrânea; também para bombeamento, drenagem e circulação de água limpa
- Caldeira de pressão para a preparação de água de forma economizadora de energia e com poucos ruídos
- Comutador de pressão na cabeça da bomba para acionamento automático, caso seja necessária uma maior quantidade de água
- Motor com condensador isento de manutenção
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Sistema de isolamento de elevada qualidade, para longa vida útil
- Bocal de enchimento separado, para colocar a bomba em funcionamento de forma fácil
- Parafuso de drenagem para proteção em caso de congelamento, sem necessidade de ferramentas
- Para irrigação de jardins com 1 ou 2 aspersores
- Para corrente monofásica alternada

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Potência nominal          | 900 W                |
| Débito máx.               | 3500 l/h / 925 gal/h |
| Altura máx. de transporte | 45 m / 147 ft        |

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Pressão máx.               | 4.5 bar / 65 psi                                 |
| Altura de aspiração máx.   | 8 m / 26 ft                                      |
| Pressão de arranque aprox. | 1.4 bar / 20.3 psi                               |
| Pressão de paragem aprox.  | 3.2 bar / 46.4 psi                               |
| Casquilho de aspiração     | 1" com rosca fêmea                               |
| Ligação de pressão         | 1" com rosca fêmea                               |
| Volume aprox. do depósito  | 24 l / 6.3 gal                                   |
| Caixa da bomba             | Ferro fundido                                    |
| Tipo de proteção IP        | IP X4                                            |
| Veio de acionamento        | Aço inoxidável                                   |
| Depósito                   | Aço                                              |
| Número de rodas            | 1                                                |
| Dimensões                  | 470 x 270 x 575 mm // 18 1/2 x 10 5/8 x 22 5/8 " |
| Peso                       | 15.9 kg / 35.1 lbs                               |
| Comprimento do cabo        | 1.5 m / 5 ft                                     |

## EMIÇÃO DE RUÍDO

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Nível de pressão acústica      | 66 dB(A)   |
| Nível de potência sonora (LwA) | 78.4 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)    |

## Âmbito da entrega

- Válvula de retenção
- Fita isoladora para roscas