

## DRS 35-1/4" (601552000) Druckluft-Ratschenschrauber

N.º da encomenda 601552000

EAN 4007430245021



Imagem representativa

- Für alle Anwendungen im Kfz-Bereich bestens geeignet
- Für sämtliche Schraubarbeiten universell einsetzbar
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung
- Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Leistungsstarkes Planetengetriebe für lange Lebensdauer und optimale Kraftübertragung
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich

### Valores técnicos

#### KENNWERTE

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Pressão de trabalho          | 6.2 bar / 90 psi   |
| Consumo de ar                | 390 l/min / 14 cfm |
| Encaixe quadrado             | 1/4"               |
| Rotações                     | 270 rpm            |
| Binário de afrouxamento máx. | 35 Nm / 310 in-lbs |
| Peso                         | 0.53 kg / 1.2 lbs  |

#### VIBRATION

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Aparafusar com percussão | 3.6 m/s <sup>2</sup> |
|--------------------------|----------------------|

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Incerteza de medição K | 0.86 m/s <sup>2</sup> |
|------------------------|-----------------------|

## GERÄUSCHEMISSION

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Nível de pressão acústica | 89 dB(A) |
|---------------------------|----------|

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Nível de potência sonora (LwA) | 100 dB(A) |
|--------------------------------|-----------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Incerteza de medição K | 3 dB(A) |
|------------------------|---------|

## Âmbito da entrega

- Ponteiro de encaixe de 1/4" EURO
- Ponteiro de encaixe de 1/4" ARO/Orion
- Ponteiro de encaixe ISO 1/4"
- Bisnaga de óleo