

## DG 700 L (601555000) Druckluft-Geradschleifer

N.º da encomenda 601555000  
EAN 4007430245670



Imagem representativa

- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten
- Kompakte Baugröße für bequeme Einhandbedienung
- Lange Spindel für bessere Erreichbarkeit von schwer zugänglichen Stellen

### Valores técnicos

#### KENNWERTE

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Pressão de trabalho         | 6.2 bar / 90 psi   |
| Consumo de ar               | 600 l/min / 21 cfm |
| Rotações máx.               | 22000 rpm          |
| Orifício da pinça de aperto | 6 mm / 0.2362 "    |
| Peso                        | 1.3 kg / 2.9 lbs   |

#### VIBRATION

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Lixar superfície | 3.1 m/s <sup>2</sup> |
|------------------|----------------------|

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Incerteza de medição K | 0.8 m/s <sup>2</sup> |
|------------------------|----------------------|

## GERÄUSCHEMISSION

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Nível de pressão acústica | 89 dB(A) |
|---------------------------|----------|

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Nível de potência sonora (LwA) | 100 dB(A) |
|--------------------------------|-----------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Incerteza de medição K | 3 dB(A) |
|------------------------|---------|

## Âmbito da entrega

- Ponteiro de encaixe de 1/4" EURO
- Ponteiro de encaixe de 1/4" ARO/Orion
- Ponteiro de encaixe ISO 1/4"
- Pinça de aperto de 6 mm (industrial)
- Bisnaga de óleo