

## Combo Set 2.4.3 18 V (685204500) Akku-Maschinen im Set

N.º da encomenda 685204500  
EAN 4061792223790



Imagem representativa

- Akku-Bohrschrauber BS 18: Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125: Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz

### Valores técnicos

#### KENNWERTE BS 18 (602207860) Berbequim-aparafusadora sem fio

Voltagem da bateria	18 V
Binário máx. macio	24 Nm / 212 in-lbs
Binário máx. duro	48 Nm / 425 in-lbs
Binário min. - máx.	0.5 - 4.5 Nm // 4 - 40 in-lbs
Ø de perfuração em aço	10 mm / 3/8 "
Ø de perfuração em madeira macia	20 mm / 3/4 "
Rotações em vazio	0 - 450 / 0 - 1600 rpm
Amplitude aperto da bucha	1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 "
Peso sem bateria	0.92 kg / 2 lbs
Peso com bateria	1.3 kg / 2.9 lbs

## **GERÄUSCHEMISSION BS 18 (602207860) Berbequim-aparafusadora sem fio**

Nível de pressão acústica 70 dB(A)

Nível de potência sonora (LwA) 81 dB(A)

Incerteza de medição K 3 dB(A)

## **KENNWERTE W 18 L 9-125 (602247850) Rebarbadora angular sem fio**

Voltagem da bateria 18 V

Ø do disco 125 mm / 5 "

Profundidade de corte máx. 34 mm / 1.339 "

Rotações em vazio 8500 rpm

Rosca do veio M 14

Área do punho 191 mm / 7.52 "

Peso sem bateria 1.6 kg

Peso com bateria 2.3 kg

## **VIBRATION W 18 L 9-125 (602247850) Rebarbadora angular sem fio**

Lixar superfície 5 m/s<sup>2</sup>

Incerteza de medição K 1.5 m/s<sup>2</sup>

Lixar com folha de lixa 2.5 m/s<sup>2</sup>

Incerteza de medição K 1.5 m/s<sup>2</sup>

## **GERÄUSCHEMISSION W 18 L 9-125 (602247850) Rebarbadora angular sem fio**

Nível de pressão acústica 86 dB(A)

Nível de potência sonora (LwA) 97 dB(A)

Incerteza de medição K 3 dB(A)