

Combo Set 2.4.4 18 V (685205500) Akku-Maschinen im Set

N.º da encomenda 685205500

EAN 4061792226210



Imagem representativa

- Akku-Schlagbohrschrauber SB 18: Leichter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz.
- Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125: Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz

Valores técnicos

KENNWERTE SB 18 (602245560) Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio

Tipo de bateria	LiPOWER
Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	2 x 2 Ah
Binário máx. macio	24 Nm / 212 in-lbs
Binário máx. duro	48 Nm / 425 in-lbs
Binário min. - máx.	0.5 - 4.5 Nm // 4 - 40 in-lbs
Ø de perfuração em alvenaria	10 mm / 3/8 "
Ø de perfuração em aço	10 mm / 3/8 "
Ø de perfuração em madeira macia	20 mm / 3/4 "
Rotações em vazio	0 - 450 / 0 - 1600 rpm

Número máx. de impactos	24000 bpm
Amplitude aperto da bucha	1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 "
Peso sem bateria	0.92 kg / 2 lbs
Peso com bateria	1.3 kg / 2.9 lbs

VIBRATION SB 18 (602245560) Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio

Furar metal	2.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Perfuração com percussão em betão	23 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION SB 18 (602245560) Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio

Nível de pressão acústica	86 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	97 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

KENNWERTE W 18 L 9-125 (602247850) Rebarbadora angular sem fio

Voltagem da bateria	18 V
Ø do disco	125 mm / 5 "
Profundidade de corte máx.	34 mm / 1.339 "
Rotações em vazio	8500 rpm
Rosca do veio	M 14
Área do punho	191 mm / 7.52 "
Peso sem bateria	1.6 kg
Peso com bateria	2.3 kg

VIBRATION W 18 L 9-125 (602247850) Rebarbadora angular sem fio

Lixar superfície	5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Lixar com folha de lixa	2.5 m/s ²
-------------------------	----------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION W 18 L 9-125 (602247850) Rebarbadora angular sem fio

Nível de pressão acústica	86 dB(A)
---------------------------	----------

Nível de potência sonora (LwA)	97 dB(A)
--------------------------------	----------

Incerteza de medição K	3 dB(A)
------------------------	---------