

## Combo Set 2.4.1 18 V (685206510) Conjunto de ferramentas sem fio

N.º da encomenda 685206510  
EAN 4061792226203



Imagem representativa

- Berbequim-aparafusadora sem fio BS 18 LT: berbequim-aparafusadora potente para aplicações exigentes
- Rebarbadora angular sem fio W 18 L 9-125 Quick: rebarbadora angular sem fio robusta com motor potente e formato estreito para a utilização universal
- Sistema de monitorização multifunções para a proteção da máquina e da bateria
- Tecnologia patenteada AIR COOLED para um tempo de carga curto e uma vida útil prolongada
- Baterias robustas com indicador de capacidade para controlar o estado de carga
- Tecnologia Ultra-M da Metabo: gestão inteligente da bateria para baterias duradouras com 3 anos de garantia

### Valores técnicos

#### KENNWERTE BS 18 LT (602102890) Berbequim-aparafusadora sem fio

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Voltagem da bateria              | 18 V                        |
| Binário máx. macio               | 34 Nm / 301 in-lbs          |
| Binário máx. duro                | 60 Nm / 531 in-lbs          |
| Binário min. - máx.              | 0.7 - 8 Nm // 6 - 71 in-lbs |
| Ø de perfuração em aço           | 13 mm / 1/2 "               |
| Ø de perfuração em madeira macia | 38 mm / 1 1/2 "             |
| Rotações em vazio                | 0 - 450 / 0 - 1600 rpm      |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Amplitude aperto da bucha | 1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 " |
| Peso sem bateria          | 1.3 kg / 2.9 lbs            |
| Peso com bateria          | 1.7 kg / 3.7 lbs            |

### **VIBRATION BS 18 LT (602102890) Berbequim-aparafusadora sem fio**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Furar metal              | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K   | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Aparafusar sem percussão | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K   | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### **GERÄUSCHEMISSION BS 18 LT (602102890) Berbequim-aparafusadora sem fio**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nível de pressão acústica      | 73 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 84 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)  |

### **KENNWERTE W 18 L 9-125 Quick (602249840) Rebarbadora angular sem fio**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Voltagem da bateria        | 18 V            |
| Ø do disco                 | 125 mm / 5 "    |
| Profundidade de corte máx. | 34 mm / 1.339 " |
| Rotações em vazio          | 8500 rpm        |
| Rosca do veio              | M 14            |
| Área do punho              | 191 mm / 7.52 " |
| Peso sem bateria           | 1.6 kg          |
| Peso com bateria           | 2.3 kg          |

### **VIBRATION W 18 L 9-125 Quick (602249840) Rebarbadora angular sem fio**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Lixar superfície        | 5 m/s <sup>2</sup>   |
| Incerteza de medição K  | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Lixar com folha de lixa | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K  | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## GERÄUSCHEMISSION W 18 L 9-125 Quick (602249840) Rebarbadora angular sem fio

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Nível de pressão acústica | 86 dB(A) |
|---------------------------|----------|

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nível de potência sonora (LwA) | 97 dB(A) |
|--------------------------------|----------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Incerteza de medição K | 3 dB(A) |
|------------------------|---------|