

KGSV 216 MC (615216000) Serra de corte transversal

N.º da encomenda 615216000
EAN 4061792268265



Imagem representativa



- Serra de corte transversal versátil com equipamento máximo: rotações variáveis, braço extensível compacto, inclinação da cabeça da serra em ambos os lados e muito mais
- Precision Cut Line (PCL): linha de corte sombreada precisa sem ajuste posterior graças ao Led posicionado de forma inteligente
- Braço extensível construído de forma compacta, não necessita de espaço por trás da serra
- Flexibilidade máxima ao serrar graças à mesa rotativa esq./dir. e ao cabeçote da serra inclinável para ambos os lados
- Rotações variáveis para mais possibilidades de utilização, por exemplo ao serrar perfis em alumínio e plásticos
- Aspiração eficaz através do dispositivo de recolha de aparas integrado
- Arranque suave para maior durabilidade do motor e da engrenagem
- Ajuste rápido e preciso dos ângulos mais comuns através de pontos de fixação
- Extensões laterais da mesa telescópicas, podem também ser removidas para colocar peças de trabalho extremamente longas
- Grampos de fixação rápida para a fixação segura da peça de trabalho a partir de cima ou da frente
- Batente de profundidade para fácil execução de ranhuras

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Dimensões	705 x 480 x 555
Superfície de apoio	345 x 730 mm // 13 1/2 x 28 3/4 "
Largura máx. de corte 90°/45°	305 / 215 mm // 12 / 8 1/2 "

Profundidade máx. de corte a 90°/45°	70 / 40 mm // 2 3/4 / 1.57 "
Capacidade de corte 90°/90°	305 x 70 mm // 12 x 2 3/4 "
Capacidade de corte 45°/45°	215 x 40 mm // 8 1/2 x 1.57 "
Regulação prato rotativo esq./dir.	50 / 50 °
Inclinação lâmina de serra esq./dir.	47 / 47 °
Lâmina de serra	216 x 30 mm // 8 1/2 x 1.18 "
Consumo de potência nominal S1 100%	1200 W
Consumo de potência nominal S6 20%	1500 W
Rotações em vazio	2200 - 5300 rpm
Rotações com carga nominal	4200 rpm
Velocidade de corte	25 - 60
Peso	15.4 kg / 34 lbs
Comprimento do cabo	2 m / 78 3/4 "

EMISSÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica 87 dB(A)

Nível de potência sonora (LwA) 100 dB(A)

Incerteza de medição K 3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Lâmina de serra em metal duro (60 dentes)
- 2 Extensões laterais da mesa integradas
- Batente de corte transversal
- Grampo
- Ferramenta para substituição da lâmina
- Enrolador de fio
- Saco de recolha de aparas