

# SB 18 LTX Impuls (602192500) Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio

N.º da encomenda 602192500  
EAN 4007430240972



Imagem representativa



- Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio robusta, com potência máxima para as aplicações mais exigentes
- Modo &#34;Impuls&#34; adicional para remover parafusos presos e furar superfícies lisas
- Caixa da engrenagem robusta e duradoura em alumínio fundido sob pressão
- Veio com sextavado interior magnético para pontas de aparafusar, para trabalhar sem bucha
- Potente motor Metabo de 4 polos, para furar e aparafusar com rapidez
- Mecanismo de percussão de alto rendimento, para excelentes resultados
- Colar de aperto europeu (Ø 43 mm) para utilização versátil
- Luz de trabalho integrada para iluminar a área de trabalho
- Com prático gancho para cinto e depósito para pontas, fixação à direita ou à esquerda
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

### VALORES CARACTERÍSTICOS

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Tipo de bateria       | LiPOWER  |
| Voltagem da bateria   | 18 V     |
| Capacidade da bateria | 2 x 4 Ah |

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Binário máx. macio               | 55 Nm / 487 in-lbs             |
| Binário dos impulsos             | 60 Nm / 531 in-lbs             |
| Binário máx. duro                | 110 Nm / 974 in-lbs            |
| Binário min. - máx.              | 1.5 - 24 Nm // 13 - 212 in-lbs |
| Ø de perfuração em alvenaria     | 16 mm / 5/8 "                  |
| Ø de perfuração em aço           | 13 mm / 1/2 "                  |
| Ø de perfuração em madeira macia | 65 mm / 2 1/2 "                |
| Rotações em vazio                | 0 - 500 / 0 - 1700 rpm         |
| Número máx. de impactos          | 32300 bpm                      |
| Amplitude aperto da bucha        | 1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "    |
| Diâmetro do colar de aperto      | 43 mm / 1 11/16 "              |
| Peso sem bateria                 | 1.8 kg / 4 lbs                 |
| Peso com bateria                 | 2.5 kg / 5.5 lbs               |

## VIBRAÇÃO

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Furar metal                       | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K            | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Perfuração com percussão em betão | 13 m/s <sup>2</sup>  |
| Incerteza de medição K            | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Aparafusar sem percussão          | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K            | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## EMIÇÃO DE RUÍDO

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nível de pressão acústica      | 80 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 91 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)  |

## Âmbito da entrega

- Bucha de aperto rápido Futuro Plus com manga metálica
- Punho adicional
- Gancho para cinto e depósito para pontas
- 2 Baterias LiPOWER (18 V/4,0 Ah)

- Carregador ASC 55 "AIR COOLED"
- metaBOX 145 L