

SB 18 LTX Impuls (602192650) Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio

N.º da encomenda 602192650
EAN 4007430238993



Imagem representativa



- Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio robusta, com potência máxima para as aplicações mais exigentes
- Modo "Impuls" adicional para remover parafusos presos e furar superfícies lisas
- Caixa da engrenagem robusta e duradoura em alumínio fundido sob pressão
- Veio com sextavado interior magnético para pontas de aparafusar, para trabalhar sem bucha
- Potente motor Metabo de 4 polos, para furar e aparafusar com rapidez
- Mecanismo de percussão de alto rendimento, para excelentes resultados
- Colar de aperto europeu (Ø 43 mm) para utilização versátil
- Luz de trabalho integrada para iluminar a área de trabalho
- Com prático gancho para cinto e depósito para pontas, fixação à direita ou à esquerda
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Tipo de bateria	LiPOWER
Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	2 x 5.2 Ah

Binário máx. macio	55 Nm / 487 in-lbs
Binário dos impulsos	60 Nm / 531 in-lbs
Binário máx. duro	110 Nm / 974 in-lbs
Binário min. - máx.	1.5 - 24 Nm // 13 - 212 in-lbs
Ø de perfuração em alvenaria	16 mm / 5/8 "
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	65 mm / 2 1/2 "
Rotações em vazio	0 - 500 / 0 - 1700 rpm
Número máx. de impactos	32300 bpm
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1 11/16 "
Peso sem bateria	1.8 kg / 4 lbs
Peso com bateria	2.5 kg / 5.5 lbs

VIBRAÇÃO

Furar metal	2.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Perfuração com percussão em betão	13 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Aparafusar sem percussão	2.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

EMIÇÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	80 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	91 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Bucha de aperto rápido Futuro Plus com manga metálica
- Punho adicional
- Gancho para cinto e depósito para pontas
- 2 Baterias LiPOWER (18 V/5,2 Ah)

- Carregador ASC 55 "AIR COOLED"
- metaBOX 145 L