

N.º da encomenda 603180620
EAN 4061792211674



Imagem representativa



Valores técnicos

KENNWERTE

Tipo de bateria	LiHD
Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	2 x 5.5 Ah
Binário máx. macio	65 Nm / 575 in-lbs
Binário máx. duro	130 Nm / 1150 in-lbs
Binário min. - máx.	1 - 18 Nm // 8.9 - 159.3 in-lbs
Ø de perfuração em aço	16 mm / 5/8 "
Ø de perfuração em madeira macia	68 mm / 2.68 "
Rotações em vazio	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 rpm
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1.69 "
Peso sem bateria	2 kg / 4.4 lbs

Peso com bateria

3 kg / 6.6 lbs

VIBRATION

Furar metal

2.5 m/s²

Incerteza de medição K

1.5 m/s²

GERÄUSCHEMISSION

Nível de pressão acústica

75 dB(A)

Nível de potência sonora (LwA)

85 dB(A)

Incerteza de medição K

3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Bucha de substituição rápida Futuro Top "QuickPlus"
- Punho adicional
- Chave de gancho
- 2 Baterias LiHD (18 V/5,5 Ah)
- Carregador rápido ASC 145 "AIR COOLED"
- metaBOX 145 L