

N.º da encomenda 602358520
EAN 4061792187801



Imagem representativa



Valores técnicos

KENNWERTE

Tipo de bateria	LiPOWER
Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	2 x 5.2 Ah
Binário máx. macio	65 Nm / 575 ft. lbs
Binário dos impulsos	65 Nm / 575 in-lbs
Binário máx. duro	130 Nm / 1151 ft. lbs
Binário min. - máx.	1 - 20 Nm // 9 - 177 in-lbs
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	68 mm / 2.68 "
Rotações em vazio	0 - 550 / 0 - 2000 rpm
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1 11/16 "

Peso sem bateria	1.7 kg / 3.7 lbs
------------------	------------------

Peso com bateria	2.4 kg / 5.3 lbs
------------------	------------------

VIBRATION

Furar metal	2.2 m/s ²
-------------	----------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION

Nível de pressão acústica	76 dB(A)
---------------------------	----------

Nível de potência sonora (LwA)	87 dB(A)
--------------------------------	----------

Incerteza de medição K	3 dB(A)
------------------------	---------

Âmbito da entrega

- Buchas de aperto rápido
- Porta-pontas
- Punho adicional
- Gancho para cinto e depósito para pontas
- Gancho para cinto
- 2 Baterias LiPOWER (18 V/5,2 Ah)
- Carregador ASC 55 "AIR COOLED"
- metaBOX 145 L