

N.º da encomenda 602362660
EAN 4061792188112



Imagem representativa



Valores técnicos

KENNWERTE

Tipo de bateria	LiHD
Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	2 x 5.5 Ah
Binário máx. macio	65 Nm / 575 in-lbs
Binário dos impulsos	65 Nm / 575 in-lbs
Binário máx. duro	130 Nm / 1151 ft. lbs
Binário min. - máx.	1 - 20 Nm // 9 - 177 in-lbs
Diâmetro da rosca máx.	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	68 mm / 2.68 "
Rotações em vazio	0 - 550 / 0 - 2000 rpm
Diâmetro do colar de aperto	13 mm / 1 11/16 "

Peso sem bateria	1.8 kg / 4 lbs
Peso com bateria	2.8 kg / 6.2 lbs

VIBRATION

Furar metal	2.2 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Nível de pressão acústica	76 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	87 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Buchas roscadas de substituição rápida M4-M6
- Buchas roscadas de substituição rápida M8-M12
- Punho adicional
- Gancho para cinto e depósito para pontas
- 2 Baterias LiHD (18 V/5,5 Ah)
- Carregador rápido ASC 145 "AIR COOLED"
- metaBOX 145 L