metabo

WPB 18 LT BL 11-125 Quick (613059520) Rebarbadora angular sem fio

N.º da encomenda 613059520 EAN 4061792229983



Imagem representativa





















- Rebarbadora angular sem fio e sem escovas da nova geração: tão potente quanto um aparelho de rede de 1100 Watt graças à potência 40% superior
- · Motor sem escovas livre de manutenção com eficiência máxima e facilidade de manuseamento máxima
- Interruptor com função de homem-morto: manuseamento seguro graças ao interruptor ergonómico integrado
- Sistema de travagem rápida para máxima proteção do utilizador, imobiliza o disco em segundos
- Sistema Metabo M-Quick: substituição rápida do disco sem recurso a ferramentas; basta acionar um botão
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Bateria rotativa em intervalos de 90° para melhor ergonomia em qualquer posição de trabalho
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utilizador
- Proteção contra rearranque involuntário: previne o arranque involuntário após substituição da bateria
- · Filtro de proteção contra poeiras amovível, para proteção do motor contra partículas grosseiras
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Tipo de bateria LiHD

Capacidade da bateria 2 x 5.5 Ah

Voltagem da bateria	18 V
Ø do disco	125 mm / 5 "
Profundidade de corte máx.	33 mm / 1.299 "
Rotações em vazio	10000 rpm
Rosca do veio	5/8" - 11 UNC
Área do punho	160 mm / 6.299 "
Peso sem bateria	1.8 kg
Peso com bateria	2.8 kg

VIBRAÇÃO

Lixar superfície	8 m/s^2
Incerteza de medição K	1.5 m/s^2
Lixar com folha de lixa	2.5 m/s^2
Incerteza de medição K	1.5 m/s^2

EMISSÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	81 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	92 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Clipe para resguardo de proteção
- Resguardo de proteção
- Flange de apoio
- Porca de fixação rápida M-Quick
- Punho adicional
- Filtro de proteção contra poeiras
- 2 Baterias LiHD (18 V/5,5 Ah)
- Carregador rápido ASC 145 "AIR COOLED"
- metaBOX 165 L