

KHE 2860 Quick (600878310) Martelo combinado

N.º da encomenda 600878310
EAN 4007430335036



Imagem representativa



- Martelo combinado com 3 funções: furar com percussão, furar e demolir
- Metabo Quick: substituição rápida da bucha de percussão SDS-Plus pela bucha de aperto rápido, para muitas aplicações diferentes
- Ergonomia perfeita graças ao centro de gravidade próximo da mão e ao contorno do punho otimizado
- Conversor rebaixado, protegido contra danos e poeiras
- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Motor Metabo Marathon com proteção contra poeiras para durabilidade longa
- Mecanismo de percussão de elevado rendimento, alojado com precisão em caixa em liga de alumínio: duradouro e robusto
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: desativação mecânica em caso de bloqueio da broca, para um trabalho seguro
- Interruptor bloqueável para trabalho confortável em utilização contínua
- Passa-cabos redondo para proteção do cabo e para máxima liberdade de movimentos durante o trabalho
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

| | |
|-------------------------------|----------|
| Energia máx. por golpe (EPTA) | 3.2 J |
| Número máx. de impactos | 4400 bpm |
| Potência nominal | 880 W |

| | |
|---|-------------------|
| Ø de perfuração em betão com brocas de percussão | 28 mm / 1 3/32 " |
| Ø de perfuração em alvenaria com coroas de perfuração | 68 mm / 2 11/16 " |
| Ø de perfuração em aço | 13 mm / 1/2 " |
| Ø de perfuração em madeira macia | 32 mm / 1 1/4 " |
| Rotações em vazio | 0 - 1150 rpm |
| Rotações com carga nominal | 870 rpm |
| Encabadouro | SDS-plus |
| Diâmetro do colar de aperto | 50 mm / 1 31/32 " |
| Peso sem cabo de alimentação | 3.1 kg / 6.9 lbs |
| Comprimento do cabo | 4 m / 13 ft m |

VIBRAÇÃO

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Furar com percussão | 12.9 m/s ² |
| Incerteza de medição K | 2.4 m/s ² |
| Demolir | 8.5 m/s ² |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s ² |

EMISSÃO DE RUÍDO

| | |
|--------------------------------|----------|
| Nível de pressão acústica | 89 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 99 dB(A) |
| Incerteza de medição K | 3 dB(A) |

Âmbito da entrega

- Bucha de percussão para acessórios com encabadouro SDS-plus
- Bucha de aperto rápido para acessórios com encabadouro cilíndrico
- Punho adicional revestido a borracha
- Limitador de profundidade
- metaBOX 145 L