

## UHEV 2860-2 Quick Set (600713860) Martelo multifunções

N.º da encomenda 600713860

EAN 4007430316776



Imagem representativa



- Martelo multifunções com 4 funções: furar com percussão, furar em duas velocidades e demolir
- Metabo Quick: substituição rápida da bucha de percussão SDS-plus pela bucha de aperto rápido, para furar em madeira e metal
- Sistema eletrónico de onda plena Vario Tacho Constamatic (VTC) para trabalhar com rotações adequadas ao material, que se mantêm constantes mesmo sob carga
- Regulador para pré-seleção das rotações e dos impactos
- Engrenagem de duas velocidades: duas velocidades de perfuração, para furar madeira e metal de forma eficiente
- Motor Metabo Marathon com proteção contra poeiras para durabilidade longa
- Mecanismo de percussão de elevado rendimento, alojado com precisão em caixa em liga de alumínio: duradouro e robusto
- Ergonomia perfeita graças ao centro de gravidade próximo da mão e ao contorno do punho otimizado
- Conversor rebaixado, protegido contra danos e pó
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: desativação mecânica em caso de bloqueio da broca, para um trabalho seguro
- Proteção contra re arranque: previne o arranque involuntário após cortes de corrente
- Interruptor bloqueável para trabalho confortável em utilização contínua
- Passa-cabos redondo para proteção do cabo e para máxima liberdade de movimentos durante o trabalho
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

Energia máx. por golpe (EPTA)

3.4 J

|                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Número máx. de impactos                               | 4500 bpm                       |
| Potência nominal                                      | 1100 W                         |
| Ø de perfuração em betão com brocas de percussão      | 28 mm / 1 3/32 "               |
| Ø de perfuração em alvenaria com coroas de perfuração | 68 mm / 2 11/16 "              |
| Ø de perfuração em aço                                | 13 / 6 mm // 1/2 / 1/4 "       |
| Ø de perfuração em madeira macia                      | 35 / 30 mm // 1 3/8 / 1 3/16 " |
| Rotações em vazio                                     | 0 - 900 / 0 - 2100 rpm         |
| Rotações com carga nominal                            | 900 / 2100 rpm                 |
| Encabadouro                                           | SDS-plus                       |
| Diâmetro do colar de aperto                           | 50 mm / 1 31/32 "              |
| Peso sem cabo de alimentação                          | 3.3 kg / 7.4 lbs               |
| Comprimento do cabo                                   | 4 m / 13 ft                    |

## VIBRAÇÃO

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Furar metal            | 4.3 m/s <sup>2</sup>  |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Furar com percussão    | 13.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Demolir                | 7.2 m/s <sup>2</sup>  |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## EMIÇÃO DE RUÍDO

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nível de pressão acústica      | 90 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 99 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)  |

## Âmbito da entrega

- Bucha de percussão para acessórios com encabadouro SDS-plus
- Bucha de aperto rápido para acessórios com encabadouro cilíndrico
- Punho adicional revestido a borracha
- Limitador de profundidade

- metaBOX 145 L
- Conjunto de brocas/escopros SDS-plus (10 peças)