metabo

### WP 13-150 Quick RT (606634420) Rebarbadora angular

N.º da encomenda 606634420 EAN 4061792258877



Imagem representativa













- Elevada durabilidade em aplicações exigentes: rebarbadora angular potente e robusta, com o nível de potência mais elevado da sua classe, para um maior avanço de trabalho
- Maior durabilidade, maior potência: o motor Metabo Longlife com proteção contra pó patenteado, resistência a sobrecargas até 20% maior e binário 50% maior
- Substituição rápida do disco sem recurso a ferramentas; graças ao sistema Metabo M-Quick, basta acionar um botão
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT) com vibrações reduzidas
- Interruptor com função de homem-morto e manuseamento seguro graças ao interruptor ergonómico integrado antiderrapante
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utilizador e imediata continuação do trabalho
- Caixa da engrenagem robusta e rotativa em ângulos de 90º, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte
- Escovas de carvão auto-stop (paragem automática) para proteção do motor

#### Valores técnicos

#### **VALORES CARACTERÍSTICOS**

Ø do disco	150 mm // 6 "
Potência nominal	1300 W
Potência útil	830 W

Rotações em vazio	10000 rpm
Rotações com carga nominal	7000 rpm
Rosca do veio	5/8" - 11 UNC
Peso sem cabo de alimentação	5.8
Comprimento do cabo	2.5 m / 8 ft

# **VIBRAÇÃO**

Lixar superfície	$7.01 \text{ m/s}^2$
Incerteza de medição K	$1.5 \text{ m/s}^2$
Lixar com folha de lixa	$2.79 \text{ m/s}^2$
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### **EMISSÃO DE RUÍDO**

Nível de pressão acústica	93 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	104 dB(A)
Incerteza de medição K	5 dB(A)

# Âmbito da entrega

- Resguardo de proteção
- Flange de apoio
- Porca de fixação M-Quick
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)