

W 9-125 (600376010) Rebarbadora angular

N.º da encomenda 600376010
EAN 4007430294074



Imagem representativa



- Trabalho ainda menos cansativo: rebarbadora angular compacta com o punho mais reduzido da sua classe de potência, para uma ergonomia perfeita
- Maior durabilidade, maior potência: o motor Metabo Marathon com proteção contra pó patenteado, resistência a sobrecargas até 20% maior e binário 50% maior
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utilizador e imediata continuação do trabalho
- Caixa da engrenagem robusta e rotativa em ângulos de 90º, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte
- Escovas de carvão auto-stop (paragem automática) para proteção do motor

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Ø do disco | 125 mm // 5 " |
| Potência nominal | 900 W |
| Potência útil | 550 W |
| Rotações em vazio | 10500 rpm |
| Rotações com carga nominal | 7500 rpm |
| Binário | 2.5 Nm / 22 in-lbs |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Rosca do veio | M 14 |
| Área do punho | 193 mm / 7.5594 " |
| Peso sem cabo de alimentação | 2.1 kg / 4.6 lbs |
| Comprimento do cabo | 2.5 m / 8 ft |

VIBRAÇÃO

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Lixar superfície | 6 m/s ² |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s ² |
| Lixar com folha de lixa | 2.5 m/s ² |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s ² |

EMISSÃO DE RUÍDO

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Nível de pressão acústica | 93 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 104 dB(A) |
| Incerteza de medição K | 3 dB(A) |

Âmbito da entrega

- Resguardo de proteção
- Flange de apoio
- Porca de aperto
- Punho adicional
- Chave de pinos