

W 24-230 MVT (606467000) Rebarbadora angular

N.º da encomenda 606467000
EAN 4007430268143



Imagem representativa



- Motor Metabo Marathon com proteção contra poeiras patenteada, para maior durabilidade
- Punho principal rotativo e punho adicional montável em 3 posições para posição otimizada do punho mesmo ao cortar
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Metabo VibraTech (MVT): sistema de amortecimento integrado e punho adicional para redução das vibrações e proteção do utilizador
- O interruptor de segurança da Metabo impede o arranque involuntário da máquina
- Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Ø do disco	230 mm // 9 "
Potência nominal	2400 W
Potência útil	1600 W
Rotações em vazio	6600 rpm
Rotações com carga nominal	4600 rpm
Binário	17 Nm / 150 in-lbs
Rosca do veio	M 14

Área do punho	144 mm / 5.669 "
Peso sem cabo de alimentação	5.8 kg / 12.8 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

VIBRAÇÃO

Lixar superfície	6.2 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	2.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

EMIÇÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	94 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	105 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Resguardo de proteção
- Flange de apoio
- Porca de aperto
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)
- Chave de pinos