

W 26-180 MVT (606473000) Rebarbadora angular

N.º da encomenda 606473000
EAN 4007430268273



Imagem representativa



- Motor Metabo Marathon com proteção contra poeiras patenteada, para maior durabilidade
- Punho principal rotativo e punho adicional montável em 3 posições para posição otimizada do punho mesmo ao cortar
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Metabo VibraTech (MVT): sistema de amortecimento integrado e punho adicional para redução das vibrações e proteção do utilizador
- O interruptor de segurança da Metabo impede o arranque involuntário da máquina
- Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Ø do disco	180 mm // 7 "
Potência nominal	2600 W
Potência útil	1800 W
Rotações em vazio	8450 rpm
Rotações com carga nominal	6000 rpm
Binário	17 Nm / 150 in-lbs
Rosca do veio	M 14

Área do punho	144 mm / 5.669 "
---------------	------------------

Peso sem cabo de alimentação	6.2 kg / 13.7 lbs
------------------------------	-------------------

Comprimento do cabo	4 m / 13 ft
---------------------	-------------

VIBRAÇÃO

Lixar superfície	5.8 m/s ²
------------------	----------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
------------------------	----------------------

Lixar com folha de lixa	2.5 m/s ²
-------------------------	----------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
------------------------	----------------------

EMISSÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	94 dB(A)
---------------------------	----------

Nível de potência sonora (LwA)	105 dB(A)
--------------------------------	-----------

Incerteza de medição K	3 dB(A)
------------------------	---------

Âmbito da entrega

- Resguardo de proteção
- Flange de apoio
- Porca de aperto
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)
- Chave de pinos