

## W 2000-180 (606429010) Rebarbadora angular

N.º da encomenda 606429010

EAN 4007430341068



Imagem representativa

- Motor robusto
- Possibilidade de montagem do punho adicional em três posições
- O interruptor de segurança da Metabo impede o arranque involuntário da máquina

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Ø do disco                   | 180 mm // 7 "     |
| Potência nominal             | 2000 W            |
| Potência útil                | 1370 W            |
| Rotações em vazio            | 8450 rpm          |
| Rotações com carga nominal   | 5600 rpm          |
| Binário                      | 10 Nm / 89 in-lbs |
| Rosca do veio                | M 14              |
| Área do punho                | 142 mm / 5.591 "  |
| Peso sem cabo de alimentação | 5 kg / 11 lbs     |
| Comprimento do cabo          | 4 m / 13 ft       |

#### VIBRAÇÃO

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Lixar superfície | 6.5 m/s <sup>2</sup> |
|------------------|----------------------|

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
|------------------------|----------------------|

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Lixar com folha de lixa | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
|-------------------------|----------------------|

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
|------------------------|----------------------|

## EMIÇÃO DE RUÍDO

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Nível de pressão acústica | 89 dB(A) |
|---------------------------|----------|

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Nível de potência sonora (LwA) | 100 dB(A) |
|--------------------------------|-----------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Incerteza de medição K | 3 dB(A) |
|------------------------|---------|

## Âmbito da entrega

- Resguardo de proteção
- Flange de apoio
- Porca de aperto
- Punho adicional
- Chave de pinos