

# GP 400 (601053420) Retificadora direita

N.º da encomenda 601053420  
EAN 4061792257610



Imagem representativa



- Retificadora direita robusta para desbastar, fresar, lixar e cortar, mesmo em zonas íngremes
- Interruptor com função de homem morto: manuseamento seguro graças ao interruptor ergonómico integrado
- Veio longo, ideal para trabalhar em zonas de difícil acesso
- Colar de aperto preciso para utilização estacionária
- Tampa de proteção amovível em borracha, para trabalhar com conforto e segurança
- Design compacto para ótimo manuseamento

## Valores técnicos

### VALORES CARACTERÍSTICOS

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Rotações em vazio            | 30000 rpm         |
| Potência nominal             | 400 W             |
| Potência útil                | 250 W             |
| Rotações com carga nominal   | 12400 rpm         |
| Diâmetro do colar de aperto  | 43 mm / 1 11/16 " |
| Orifício da pinça de aperto  | 6.35 mm / 1/4 "   |
| Peso sem cabo de alimentação | 1.5 kg / 3.3 lbs  |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Comprimento do cabo | 2.55 m / 8 ft |
|---------------------|---------------|

## VIBRAÇÃO

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Lixar superfície (até Ø 25 mm) | 6.6 m/s <sup>2</sup> |
|--------------------------------|----------------------|

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
|------------------------|----------------------|

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Lixar superfície (até Ø 50 mm) | 19.9 m/s <sup>2</sup> |
|--------------------------------|-----------------------|

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
|------------------------|----------------------|

## EMIÇÃO DE RUÍDO

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Nível de pressão acústica | 79 dB(A) |
|---------------------------|----------|

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nível de potência sonora (LwA) | 90 dB(A) |
|--------------------------------|----------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Incerteza de medição K | 3 dB(A) |
|------------------------|---------|

## Âmbito da entrega

- Pinça de aperto 1/4"
- Tampa de proteção em borracha
- 2 Chaves de bocas