

KS 85 FS (601085520) Serra circular

N.º da encomenda 601085520

EAN 4061792192454



Imagem representativa



- Serra circular manual robusta, utilizável diretamente sobre as calhas-guia da Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti e de outros fabricantes
- Cortes transversais rápidos e precisos graças ao acoplamento fácil com uma calha transversal KFS da Metabo (acessório)
- Placa de guia leve em alumínio fundido sob pressão
- Punho com superfície antiderrapante Softgrip
- Paralela dupla em alumínio, para maior facilidade de trabalho nos cortes longitudinais
- Indicador de corte bem visível, para serrar ao longo de linha de corte previamente traçada
- Ajustável a 0° para máxima precisão de corte
- Possibilidade de conexão a um aspirador universal
- Bocal de ejeção de aparas para qualquer posição de trabalho, com rotação e bloqueio personalizado
- Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor
- Calha-guia disponível como acessório

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Potência nominal	2000 W
Potência útil	1100 W
Profundidade máx. de corte a 90°	85 mm / 3 11/32 "
Profundidade máx. de corte a 45°	65 mm / 2.2625 "

Profundidade de corte máx. com calha-guia	80 mm / 3 5/32 "
Ø da lâmina de serra x furo	235 x 30 mm // 9 1/4 x 1 3/16 "
Inclinação de/até	0 / + 48 °
Rotações em vazio	4500 rpm
Rotações com carga nominal	3800 rpm
Velocidade máx. de corte	55
Peso sem cabo de alimentação	8.4 kg / 18.5 lbs kg
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

EMIÇÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	95 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	106 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Lâmina de serra circular em metal duro (24 dentes)
- Paralela em alumínio
- Chave sextavada
- Mala em plástico