

## SRE 3185 (600442180) Lixadeira

N.º da encomenda 600442180

EAN 4007430277220



Imagem representativa

- Lixadeira leve e prática com ergonomia perfeita
- Lixagem excelente, sem marcas nem sulcos, para tratamento profissional das superfícies
- Punho com revestimento antiderrapante Softgrip
- Funcionamento muito silencioso para um trabalho com poucas vibrações
- Flange do rolamento robusta, em alumínio fundido sob pressão
- Sistema tensor robusto para folhas de lixa com e sem revestimento autoaderente
- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com um número de oscilações adequado ao material
- Saco coletor de poeiras em tecido, de fácil esvaziamento, para trabalhar sem aspirador
- Possibilidade de conexão a um aspirador universal

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Base de lixar | 92 x 184 mm (1/3 Sheet) |
|---------------|-------------------------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Potência nominal | 210 W |
|------------------|-------|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rotações em vazio | 11200 rpm |
|-------------------|-----------|

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Número de oscilações em vazio | 8800 - 22300 rpm |
|-------------------------------|------------------|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Diâmetro orbital | 2 mm / 1/16 " |
|------------------|---------------|

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Peso sem cabo de alimentação | 1.5 kg / 3.3 lbs |
|------------------------------|------------------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Comprimento do cabo | 4 m / 13 ft |
|---------------------|-------------|

**VIBRAÇÃO**

Lixar superfície 4 m/s<sup>2</sup>

Incerteza de medição K 1.5 m/s<sup>2</sup>

**EMIÇÃO DE RUÍDO**

Nível de pressão acústica 73 dB(A)

Nível de potência sonora (LwA) 84 dB(A)

Incerteza de medição K 3 dB(A)

**Âmbito da entrega**

- Saco coletor de poeiras em tecido